

DST-1135V - TÚNEL DE VAPOR


El DST-1135V es un túnel de vapor diseñado para procesos de termoencogido eficiente y uniforme, ideal para el sellado de etiquetas termoencogibles en envases de distintos tamaños y materiales. Su tecnología de vapor proporciona un acabado preciso, adaptándose a las exigencias de la industria del empaque.



**Ajuste de temperatura
y presión de vapor**




**Compatible con envases
plásticos, vidrio y metal**



**Control de velocidad
optimizando la producción**



**Fácil mantenimiento
reducción en tiempo de inactividad**



**Estructura en acero inoxidable
resistente a condiciones exigentes**

TÚNEL		DST-1135V	
Corriente de alimentación		220V / 60Hz / 1 Fase	
Temperatura de vapor		75-85 °C	
Presión de vapor		0.1 Mpa	
Potencia		150 w	
Dimensiones del túnel (L x An x Al)		1000 x 100 x 320 mm	
Dimensiones máxima del producto (diámetro x altura)		100 x 300 mm	
Consumo de vapor		8 KG/H	
Peso de la maquina		68 kg	
Velocidad		80-120 und/min	
CALDERIN		DSG24	
Potencia		12/24 Kw	
Corriente de alimentación		220V / 60Hz / 3 fases	
Presión de vapor		0.4 Mpa	
Volumen de agua		27L	
Flujo de vapor		32 Kg/h	
Peso		85 Kg	

